

Spitzentechnik von Kennern für Profis*



Gewerbe- Glastürkühlschrank Die Frischebox

Modell 600 KT
2 selbstschließende Klapptüren

Modell 600 ST
2 selbstschließende Schiebetüren

Modell 800
2 selbstschließende Schiebetüren

400
selbstschließende Klapptür



Gewerbeglastür- und Tiefkühlschrank mit integr. Leuchtwerbeaufsatz; Umluftkühlsystem; Innenbeleuchtung; Thermometer; variabler Innenraum mit 5 verstellbaren Regalböden; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung

Technische Daten:

Temperaturbereich: + 2 °C bis + 12 °C
Anschluss: 230/50/1 (V/Hz/Phase)

Maße (H x B x T)	Stromaufnahme	Bruttoinhalt	Art.-Nr.
<i>Modell 600 KT; 2 selbstschließende Klapptüren; Thermoglas</i>			
203,5 x 88 x 67,7 cm	475 Watt	575 l	88 7460
<i>Modell 600 ST; 2 selbstschließende Schiebetüren; Thermoglas</i>			
203,5 x 88 x 70,7 cm	475 Watt	575 l	88 7461
<i>Modell 800; 2 selbstschließende Schiebetüren; Thermoglas</i>			
203,5 x 119,5 x 70,7 cm	472 Watt	831 l	88 7462
<i>400; selbstschließende Klapptür; Thermoglas</i>			
203,5 x 59,5 x 67,7 cm	375 Watt	406 l	88 7458

Das attraktive Design, die vertikale Innenbeleuchtung sowie das effiziente Umluftkühlsystem für stets gleichmäßig gekühlte Getränke sorgen für schnelle Kaufimpulse – einfach perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.



Fragen Sie Ihren BÄKO-Fachberater!



Spitzentechnik von Kennern für Profis*



line



Tiefkühlschrank Die Frostbox



Tiefkühlschrank mit Thermoglastür „Frostbox“, Modell 377;
steckerfertiger Tiefkühlschrank; selbstschließende beheizte Thermoglas-
tür; Umluftkühlung

Technische Daten:

Temperaturbereich: + 2 °C bis + 12 °C
Anschluss: 230/50/1 (V/Hz/Phase)

Viel Platz für Tiefgekühltes. Bei geringer
Standfläche bietet die Frostbox einen
optimalen Innenraum. Das ansprechende
Design macht aus kalten Marken heiß
begehrte Gaumenfreuden.

Maße (H x B x T)	Stromaufnahme	Bruttoinhalt	Art.-Nr.
203,5 x 59,5 x 67,7 cm	692 Watt	406 l	88 7464



Fragen Sie Ihren BÄKO-Fachberater!

