

Spitzentechnik von Kennern für Profis*



Kältetechnik

frosten



Backwaren Schnell- und Lagerfroster
BÄKO-line BHS 86
Art.-Nr.: 88 7525



Hochleistungs-Lagerfroster
BÄKO-line HLF64
Art.-Nr.: 88 7519



Lagerfroster
BÄKO-line LF 86
Art.-Nr.: 88 7536

kühlen



Sahneklimaschrank
BÄKO-line SKS 64
Art.-Nr.: 88 7513



Sahneklimaschrank
BÄKO-line SKS 86
Art.-Nr.: 88 7542



Bewährte Qualität



24 Monate Garantie

HÖCHSTE ENERGIEEFFIZIENZ BEIM KÜHLEN UND FROSTEN!

Hier wird der Meister zum kühlen Rechner: Unsere Eigenmarke BÄKO-line bietet Ihnen modernste Kältetechnik mit Energiespareffekt. Das schont die Umwelt und die Kosten. Sparsam, stabil und produktiv – Preis und Leistung in bestem Verhältnis, beste Technik für Ihr Geschäft.



Fragen Sie Ihren BÄKO-Fachberater!



Kältetechnik, die Ihnen Vorsprung verschafft

Elektr. Temperaturregelung mit digitaler Anzeige; extra großer, beschichteter Verdampfer gewährleistet eine hohe Luftfeuchtigkeit; optimale Luftverteilung durch Umluftkühlung mit Luftleitsystem; starkes, energieeffizientes und laufruhiges Kälteaggregat sorgt bei einer Funktionssicherheit bis +43 °C Umgebungstemperatur für kurze Einfrierzeiten und kurze Maschinenlaufzeiten; optimales Lagerklima (kein Austrocknen, keine Verhautungen) durch geringe, gleichmäßige Luftbewegung und optimal abgestimmte Lüfterdrehzahl und Luftführung; * geringerer Energieverlust durch doppel-türige Ausführung: zur Entnahme der Ware muss nicht der komplette Schrank geöffnet werden; ** Tür mit integrierter Griffleiste und Türschloss; Türkontaktschalter berührungslos, somit kein Verschleiß; durch abgerundete Innen- und Außenecken problemlos zu reinigen; die optimierte Leistung des Kühlsystems sowie kurze Abtauzeiten sorgen für einen verbesserten Wirkungsgrad und somit für einen geringeren Energieverbrauch; Kältemittel und Isolierung FCKW-frei.

* Gilt nur für BÄKO-line LF 86, BHS 86 und HLF 64

** Gilt nur für BÄKO-line LF 86 und BHS 86



Bewährte Qualität



24 Monate Garantie



Technische Daten:

	BHS 86 [1]	HLF 64 [2]	LF 86 [3]	SKS 64 [4]	SKS 86 [5]
Blechgröße / Kapazität:	60 x 40 cm / 68 Stk. 60 x 80 cm / 34 Stk.	60 x 40 / 39 Stk.	60 x 40 cm / 84 Stk. 60 x 80 cm / 42 Stk.	60 x 40 cm / 39 Stk.	60 x 40 cm / 84 Stk. 60 x 80 cm / 42 Stk.
Temperaturbereich:	-10 °C bis -35 °C	-10 °C bis -30 °C	-10 °C bis -30 °C	+1 °C bis +10 °C	+1 °C bis +10 °C
Außenmaße (B x T x H):	81,6 x 98,1 x 228 cm	70 x 80 x 210 cm	81,6 x 98,1 x 228 cm	70 x 80 x 210 cm	81,6 x 98,1 x 228 cm
Bruttoinhalt:	800 l	600 l	950 l	600 l	950 l
Auflageschienen:	inkl. 20 Paar	inkl. 15 Paar	inkl. 20 Paar	inkl. 15 Paar	inkl. 20 Paar
Blechabstand (min.):	32 mm	36 mm	32 mm	36 mm	32 mm
Anzahl der Türen:	2	1	2	1	1
Spannung:	400 V / 50Hz / 3 Ph	230 V / 50Hz / 1 Ph	230 V / 50Hz / 1 Ph	230 V / 50Hz / 1 Ph	230 V / 50Hz / 1 Ph
Kälteleistung:	3.420 Watt	1.251 Watt	2.035 Watt	325 Watt	715 Watt
Luftfeuchtigkeit:	80 – 95 %	80 – 95 %	80 – 95 %	80 – 95 %	80 – 95 %
Klimaklasse:	5 (T)	5 (T)	5 (T)	5 (T)	5 (T)
Art.-Nr.:	88 7525	88 7519	88 7536	88 7513	88 7542



Fragen Sie Ihren BÄKO-Fachberater!